



Filtri tipo 305 PVC-U

Corpo trasparente con attacchi maschio per incollaggio metrico

Modello:

- Protegge valvole, pompe, ecc. dalle impurità
- Facile smontaggio per la pulizia del filtro
- Il filtro deve essere ordinato separatamente
- Scartamento secondo EN 558

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
20	15	10	192 305 300	1	0,098	192 305 349	1	0,100
25	20	10	192 305 350	1	0,143	192 305 399	1	0,170
32	25	10	192 305 400	1	0,227	192 305 449	1	0,227
40	32	10	192 305 450	1	0,342	192 305 499	1	0,346
50	40	10	192 305 500	1	0,589	192 305 549	1	0,594
63	50	10	192 305 550	1	0,968	192 305 599	1	0,972
75	65	10	192 305 600	1	1,826	192 305 649	1	1,838
90	80	10	192 305 650	1	2,548	192 305 699	1	2,565

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	pollici equiv. (inch)
20	43	65	124	130	28	½
25	47	76	144	150	37	¾
32	56	90	154	160	37	1
40	64	104	174	180	44	1 ¼
50	82	124	194	200	48	1 ½
63	95	148	224	230	60	2
75	106	188	284	290	74	2 ½
90	120	205	300	310	85	3

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>