






Valvola a sfera a 3 vie tipo 543 PVC-U
Versione orizzontale/sfera a L
Attacchi femmina per incollaggio metrico

Modello:

- Installazione/rimozione semplice (cartelle e ghiere compatibili con tipo 546)
- Tenute sfera in PTFE
- Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
- Angolo di manovra 360° senza limitatore di corsa
- Limitatore di corsa a 90° compreso; montaggio clip in diverse posizioni
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Fornita con apertura A-C, v. schema di flusso



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
16	10	10	50	161 543 001	1	0,245	161 543 011	1	0,245
20	15	10	75	161 543 002	1	0,230	161 543 012	1	0,251
25	20	10	150	161 543 003	1	0,339	161 543 013	1	0,361
32	25	10	280	161 543 004	1	0,526	161 543 014	1	0,551
40	32	10	480	161 543 005	1	0,912	161 543 015	1	0,938
50	40	10	620	161 543 006	1	1,600	161 543 016	1	1,388
63	50	10	1230	161 543 007	1	2,681	161 543 017	1	2,705

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	pollici equiv. (inch)
16	50	57	28	8	109	77	73	36	25	32	45	6	81	40	3/8
20	50	57	28	8	112	77	73	36	25	32	45	6	81	40	1/2
25	58	67	32	8	131	97	86	43	25	39	58	6	94	47	3/4
32	68	73	36	8	151	97	99	50	25	39	58	6	107	54	1
40	84	90	45	9	181	128	120	60	45	54	74	8	130	65	1 1/4
50	97	97	51	9	205	128	137	69	45	54	74	8	143	72	1 1/2
63	124	116	65	9	261	152	179	89	45	66	87	8	185	92	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: http://www.gfps.com