






Valvole a sfera a 3 vie tipo 543 PVC-U
Versione orizzontale, sfera a L
Attacchi maschio per incollaggio metrico

Modello:

- Installazione/rimozione semplice (cartelle e ghiere compatibili con tipo 546)
- Tenute sfera in PTFE
- Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
- Angolo di manovra 360° senza limitatore di corsa
- Limitatore di corsa a 90° compreso; montaggio clip in diverse posizioni
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Fornita con apertura A-C, v. schema di flusso



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
16	10	10	50	161 543 021	1	0,251	161 543 031	1	0,251
20	15	10	75	161 543 022	1	0,260	161 543 032	1	0,260
25	20	10	150	161 543 023	1	0,376	161 543 033	1	0,376
32	25	10	280	161 543 024	1	0,546	161 543 034	1	0,575
40	32	10	480	161 543 025	1	0,959	161 543 035	1	0,959
50	40	10	620	161 543 026	1	1,429	161 543 036	1	1,453
63	50	10	1230	161 543 027	1	2,831	161 543 037	1	2,827

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	M (mm)	pollici equiv. (inch)
16	50	57	28	8	131	77	73	36	25	32	45	137	6	3/8
20	50	57	28	8	141	77	73	36	25	32	45	147	6	1/2
25	58	67	32	8	165	97	86	43	25	39	58	171	6	3/4
32	68	73	36	8	182	97	99	50	25	39	58	188	6	1
40	84	90	45	9	209	128	120	60	45	54	74	215	8	1 1/4
50	97	97	51	9	242	128	137	69	45	54	74	248	8	1 1/2
63	124	116	65	9	302	152	179	89	45	66	87	308	8	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>