



ecoFIT

Valvola a sfera a 3 vie tipo 543
Versione orizzontale/sfera a T
Attacchi per polifusione di testa codolo lungo
PE100 SDR11 metrico

Modello:

- Materiali: PVC-U/PE
- Installazione/rimozione semplice (cartelle e ghiere compatibili con tipo 546)
- Tenute sfera in PTFE
- Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
- Angolo di manovra 360° senza limitatore di corsa
- Limitatore di corsa a 90° compreso; montaggio clip in diverse posizioni
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Fornita con apertura A-B-C, v. schema di flusso

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
20	15	10	200	161 543 482	1	0,253	161 543 492	1	0,253
25	20	10	470	161 543 483	1	0,368	161 543 493	1	0,368
32	25	10	793	161 543 484	1	0,556	161 543 494	1	0,556
40	32	10	1290	161 543 485	1	0,942	161 543 495	1	0,942
50	40	10	1910	161 543 486	1	1,423	161 543 496	1	1,423
63	50	10	3100	161 543 487	1	2,770	161 543 497	1	3,096

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M	e (mm)	pollici equiv. (inch)
20	50	210	77	73	36	25	32	45	57	28	8	6	2,3	1/2
25	58	237	97	86	43	25	39	58	67	32	8	6	2,3	3/4
32	68	251	97	99	50	25	39	58	73	36	8	6	2,9	1
40	84	283	128	120	60	45	54	74	90	45	9	8	3,7	1 1/4
50	97	319	128	137	69	45	54	74	97	51	9	8	4,6	1 1/2
63	124	399	152	179	89	45	66	87	116	65	9	8	5,8	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>