



Valvola a membrana tipo 514 PVC-U Attacchi femmina per incollaggio PN16 metrico

Modello:

- Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
- Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
- Volantino con meccanismo di bloccaggio integrato
- Non indicato per acidi ossidanti
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Dimensioni compatte
- Solo per uso acqua

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati

* Materiale O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	PTFE/EPDM Codice	SP	Peso (kg)
20	15	16	125	800 047 166	1	0,420	800 047 160	1	0,420
25	20	16	271	800 047 167	1	0,560	800 047 161	1	0,560
32	25	16	481	800 047 168	1	1,210	800 047 162	1	1,210
40	32	16	759	800 047 169	1	1,005	800 047 163	1	1,540
50	40	16	1263	800 047 170	1	1,706	800 047 164	1	2,680
63	50	16	1728	800 047 171	1	3,630	800 047 165	1	3,630

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Corsa = Hx (mm)	pollici equiv. (inch)
20	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7	½
25	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10	¾
32	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13	1
40	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15	1 ¼
50	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19	1 ½
63	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>