



## Valvola a membrana tipo 514 PVC-U Attacchi filettati Rp

### Modello:

- Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
- Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
- Volantino con meccanismo di bloccaggio integrato
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Dimensioni compatte

### Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati
- PN16 configurabile a richiesta

\* Materiale O-Ring: FKM

Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	NBR Codice	SP	Peso (kg)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)
1/2	15	10	125	161 514 402	1	0,400	161 514 412	1	0,298
3/4	20	10	271	161 514 403	1	0,523	161 514 413	1	0,426
1	25	10	481	161 514 404	1	0,678	161 514 414	1	0,679
1 1/4	32	10	759	161 514 405	1	1,429	161 514 415	1	0,957
1 1/2	40	10	1263	161 514 406	1	2,528	161 514 416	1	1,654
2	50	10	1728	161 514 407	1	3,449	161 514 417	1	3,449

Rp (inch)	PTFE/EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
1/2	161 514 432	1	0,410	161 514 462	1	0,400
3/4	161 514 433	1	0,534	161 514 463	1	0,523
1	161 514 434	1	0,693	161 514 464	1	1,163
1 1/4	161 514 435	1	1,449	161 514 465	1	1,429
1 1/2	161 514 436	1	2,558	161 514 466	1	2,528
2	161 514 437	1	3,477	161 514 467	1	3,449

Rp (inch)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Corsa = Hx (mm)
1/2	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7
3/4	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10
1	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13
1 1/4	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15
1 1/2	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19
2	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>