



Valvola a membrana tipo 515 PVC-U Attacchi maschio per incollaggio metrico

Modello:

- Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
- Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
- Volantino con meccanismo di bloccaggio integrato
- Scartamento secondo EN 558

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati
- PN16 configurabile a richiesta

* Materiale O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	NBR Codice	SP	Peso (kg)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)
20	15	10	125	161 515 002	1	0,335	161 515 012	1	0,240
25	20	10	271	161 515 003	1	0,445	161 515 013	1	0,445
32	25	10	481	161 515 004	1	0,565	161 515 014	1	0,568
40	32	10	759	161 515 005	1	1,237	161 515 015	1	0,775
50	40	10	1263	161 515 006	1	1,363	161 515 016	1	1,364
63	50	10	1728	161 515 007	1	2,963	161 515 017	1	2,248

d (mm)	PTFE/EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
20	161 515 032	1	0,238	161 515 062	1	0,243
25	161 515 033	1	0,456	161 515 063	1	0,445
32	161 515 034	1	0,575	161 515 064	1	1,032
40	161 515 035	1	1,257	161 515 065	1	0,785
50	161 515 036	1	2,292	161 515 066	1	2,262
63	161 515 037	1	2,097	161 515 067	1	2,963

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Corsa = Hx (mm)	pollici equiv. (inch)
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	7	1/2
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	10	3/4
32	88	87	107	22	12	154	25	M6	13	1
40	101	87	115	26	15	174	45	M8	15	1 1/4
50	117	135	148	32	15	194	45	M8	19	1 1/2
63	144	135	166	39	15	224	45	M8	25	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>