



## Valvola a sfera tipo 104 PVC-U 100-230V Attacchi femmina per incollaggio metrico

### Modello:

- Tensione come da scheda tecnica
- Angolo di manovra 90°<
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	Alimentazione	EPDM Codice	FKM Codice	SP	GP	Peso (kg)
16	10	10	70	100-230V	199 104 002	199 104 012	1	0	0,995
20	15	10	185	100-230V	199 104 003	199 104 013	1	0	0,995
25	20	10	350	100-230V	199 104 004	199 104 014	1	0	1,050
32	25	10	700	100-230V	199 104 005	199 104 015	1	0	1,120
40	32	10	1000	100-230V	199 104 006	199 104 016	1	0	1,290
50	40	10	1600	24-240V	199 104 047	199 104 057	1	0	2,010
63	50	10	3100	24-240V	199 104 048	199 104 058	1	0	2,395

d (mm)	H (mm)	L (mm)	Tipologia attuatore	B (mm)
16	194	178,5	10Nm	50
20	194	178,5	10Nm	50
25	207	186,0	10Nm	58
32	217	192,5	10Nm	68
40	236	204,5	10Nm	84
50	275	208,5	20Nm	97
63	307	221,5	20Nm	124

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>