



**PROGEF Standard**  
**Valvola a sfera di dosaggio tipo 523**  
**Con inserti di montaggio**  
**Attacchi maschio per polifusione di tasca metrico**

**Modello:**

- Materiale: PP-H
- Microdosatore
- Eccellenti caratteristiche di controllo
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Tenute sfera in PTFE
- Angolo di rotazione 180° con scala di riferimento
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- dimensioni z, cartelle e ghiere **non compatibili** con tipo 323

**Opzioni:**

- Altri materiali a richiesta

d	DN	PN	Valore Kv.	EPDM	SP	Peso	FKM	SP	Peso
(mm)	(mm)	(bar)	( $\Delta p=1$ bar)	Codice		(kg)	Codice		(kg)
			(L/min)						
16	10	10	11	167 523 441	1	0,130	167 523 451	1	0,130
20	15	10	20	167 523 442	1	0,130	167 523 452	1	0,130

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	pollici equiv.
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(inch)
16	50	68	27	12	110	77	56		25	32	45	M6	3/8
20	50	68	27	12	120	77	56	130	25	32	45	M6	1/2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>