

Valvola a membrana tipo 514 ABS Attacchi femmina per incollaggio metrico


Modello:

- Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
- Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
- Volantino con meccanismo di bloccaggio integrato
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Dimensioni compatte

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati

* Materiale O-Ring: FKM



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	PTFE/EPDM Codice	SP	Peso (kg)
20	15	10	125	169 514 012	1	0,355	169 514 032	1	0,365
25	20	10	271	169 514 013	1	0,365	169 514 033	1	0,479
32	25	10	481	169 514 014	1	1,061	169 514 034	1	1,081
40	32	10	759	169 514 015	1	1,338	169 514 035	1	1,357
50	40	10	1263	169 514 016	1	1,408	169 514 036	1	2,374
63	50	10	1728	169 514 017	1	2,230	169 514 037	1	3,111

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Corsa = Hx (mm)	pollici equiv. (inch)
20	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7	½
25	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10	¾
32	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13	1
40	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15	1 ¼
50	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19	1 ½
63	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>